






Forward *

CSE14




Present *

CSE13




Forecast *

CSE11



Generation *

CSE02

Futurist
10000012848

CSE01

TR

Kumaşın Yapısı:	%100 Polyester
Ağırlık:	320g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Era BS 7176 Düşük Risk
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Çevresel duyarlılık	Oeko-Tex® 100 sertifikalı


EN

Composition:	%100 Polyester
Weight:	320g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Era BS 7176 Low Hazard
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Environment:	Oeko-Tex® 100 certified



Timelapse *
10000012433

CSE16




Period
10000012442

CSE07




Lifetime
10000012432

CSE03




Span
10000012431

CSE05



Cycle *
10000012429

CSE06




Calendar
10000012850

CSE19




Phase
10000012430

CSE17







Stage *

CSE15

Perennial
10000012437


CSE12

Everlasting CSE10
10000012435Prime CSE09
10000012851Aeon CSE20
10000012436History
10000012693

CSE21


By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
NORDIC
C O N T R A C T




Fuse *

EGL08




Woodrose
10000012858

EGL33




Deep Clay
10000012859

EGL32




Forge
10000012860

EGL12



Molten *

EGL09



Abraid
10000012862

EGL13


Kumaşın Yapısı:	%100 Repreve Geri Dönüşümlü Polyester
Ağırlık:	280g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	80.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit Rivet BS 7176 Düşük Risk Rivet UNI 9175 Sınıf 1 IM Islak: 4, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4 Kuru: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	60 derecede yıkanabilir. Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Nemli bezle silinerek temizlenebilir veya özel döşeme şampuanı ile yıkanabilir.
Kumaş bakımı	-
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık	AB Eko-Etiketi Sertifikalı Geri Dönüşümlü

Composition:	100% Repreve Recycled Polyester
Weight:	280g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	80.000
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match Rivet BS 7176 Low Hazard Rivet UNI 9175 Classe 1 IM Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing	6
Light Fastness:	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Fastness to Rubbing:	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Maintenance:	-
Colour Matching:	-
Environment	EU Ecolabel Certified Recycled



Copper
10000012863

EGL14



Olive
10000012865

EGL31



Spark
10000012864


EGL10



Tungsten
10000012866


EGL07

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock




Quench *

EGL23




Crucible *

EGL24




Lagoon *

EGL35




Prime
10000012789

EGL16




Grey Brindle *

EGL50




Galvanise *

EGL26



Charcoal *

EGL37




Yellow
10000012870

ITA03




Rust
10000012869

ITA11



Oatmeal
10000012876

ITA02



Tomato
10000012868

ITA08



Olive
10000012871

ITA09

TR


Kumaşın Yapısı:	Yüzey: %98.5 PVC, %1.5 PU Alt Katman: %50 Polyester, %50 Pamuk 850g/m2 ±10%
Ağırlık:	140cm
Genişlik:	100.000
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Boncuklaşma:	EN 1021 - 1 Sigara
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 AEK Tüzüğü No 118.02 Vita BS 7176 Düşük Tehlike Vita BS 7176 Orta Tehlike Vita FMVSS 302 Vita AEK Tüzüğü No 118 Kısım 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	Islak: 4, Kuru: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Nemli bezle ve sıcak sabunlu suyla silinerek temizlenebilir. Alkole karşı geliştirilmiş
Kumaş Bakımı:	dirence sahiptir fakat düzenli alkol kullanımından kaçınılmalıdır ve mümkünse kalıntılar giderilmelidir. Ayrıntılı bilgi için temizleme kılavuzuna bakınız.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Anti-Mikrobik ve Anti-Bakteriyel materyal - AATCC 147:2011

EN

Composition:	Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU Bottom Layer: 50% Polyester, 50% Cotton 850g/m2 ±10%
Weight:	140cm
Width:	100.000
Abrasion Resistance:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Pilling:	EN 1021 - 1 Cigarette
Flammability:	EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 ECE Regulation No 118.02 Vita BS 7176 Low Hazard Vita BS 7176 Medium Hazard Vita FMVSS 302 Vita ECE Reg. 118 Parts 1 & 2 Vita FAR 25.853 Vita NF P 95 503 M2 6
Light Fastness:	Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12)
Fastness to Rubbing:	Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol
Maintenance:	but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see cleaning guide.
Colour Matching:	-
Environment:	Anti-microbial / Anti-fungal - AATCC 147:2011

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
CONTRACT



Waterfall
10000012872

ITA18



Peacock
10000012873

ITA19



Navy
10000012875

ITA22




Porcelain
10000012874

ITA15



Plum
10000012800

ITA23



Koala
10000012799

ITA04



Seal
10000012877

ITA01



Hippo
10000012798

ITA07




Taupe
10000012878

ITA10




Espresso
10000012827

ITA14




Noir
10000012818

ITA12




Glisten *

PAT25




Glazed
10000012783

PAT26




Bloomed
10000012879

PAT15



Braise
10000012887

PAT27



Twisted
10000012888

PAT36




Lacquer
10000012785

PAT42

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

Kumaşın Yapısı:	%69 Pamuk, %22 Keten, %8 Polyamid, %1 Viskoz
Ağırlık:	330g/m2 ±5%
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000
Boncuklaşma	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 7176 Düşük Tehlike BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 Patina BS 7176 Orta Tehlike Patina BS 5867-2: Tip B Perdeler Patina UNI 9175 Sınıf 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel Duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği AB Eko-Etiketi Sertifikalı

Composition:	%69 Cotton, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose
Weight:	330g/m2 ±5%
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000
Pilling	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 Patina BS 7176 Medium Hazard Patina BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes Patina UNI 9175 Classe 1 IM Patina ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment:	Bast Fibre Content EU Ecolabel Certified




Reclaimed *
10000012885

PAT05




Inlay *
10000012880

PAT37



Flecked
10000012881

PAT38




Temper
10000012882

PAT28




Speckled
10000012883

PAT41




Anodised
10000012884

PAT32




Rippled *
10000012886

PAT19




Restored *
10000012891

PAT07




Sheen
10000012892

PAT17




Stoney *

PAT34




Smudged
10000012889

PAT30




Matured
10000012890

PAT10



Toughened *

PAT20



Anneal *

PAT35



Tufnell *

MLF18




Bank *
10000012900

MLF23




Greenford
10000012909

MLF32




Tooting
10000012897

MLF17



Leyton
10000012896

MLF13



Aldgate
10000012895

MLF01

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

MAIN LINE FLAX

D


Kumaşın Yapısı:	%70 İşlenmemiş Yün, %30 Keten
Ağırlık:	435g/m2 ±5%
Genişlik:	140cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021 - 1 Sigara EN 1021 - 2 Kibrit BS 5852 Tutuşturma Kaynağı 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Sigara & Kibrit Main Line Flax Düşük Tehlike Main Line Flax Orta Tehlike Main Line Flax BS 5867 : Kısım 2 : Tip B Main Line Flax UNI 9175 Sınıf 1 IM
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	Islak: 3, Kuru: 4 (ISO 105 - X12)
Kumaş Bakımı:	Düzenli aralıklarla vakumlu temizleme aleti yardımıyla temizlenmelidir. Profesyonel kuru temizleme ile veya nemli bezle silinerek temizlenebilir.
Renk Uyumu:	-
Çevresel duyarlılık:	Sak Lifi İçeriği - AB Eko-Etiketi Sertifikalı Yenilenebilir ve Gübreleşebilir

Composition:	70% Virgin Wool, 30% Flax
Weight:	435g/m2 ±5%
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	50.000 (full details available)
Flammability:	EN 1021 - 1 Cigarette EN 1021 - 2 Match BS 5852 Ignition Source 5 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Main Line Flax Cigarette & Match Main Line Flax Low Hazard Main Line Flax Medium Hazard Main Line Flax BS 5867 : Part 2 : Type B Main Line Flax UNI 9175 Classe 1 IM
Light Fastness:	5
Fastness to Rubbing:	Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Maintenance:	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
Colour Matching:	-
Environment	Best Fibre Content - EU Ecolabel Certified Renewable and Compostable



Westminster *
10000012819

MLF22




Charing
10000012903

MLF27




Russell *
10000012906

MLF38




Pimlico *
10000012907

MLF34



Victoria
10000012820

MLF19




Tower *
10000012910

MLF36




Temple *
10000012833

MLF16



Archway
10000012898

MLF02



Hillingdon
10000012902

MLF41



Northfields
10000012901

MLF40



Parsons
10000012899

MLF14


By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
CONTRACT




Umami
10000012529

661 *




Umami
10000012530

111




Umami
10000012825

611 *




Umami
10000012528

551 *



Umami
10000012935

731



Umami
10000012934

651 *



Umami
10000012933

471



Umami
10000012531

871 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Canvas 2
10000012939

954 *



Canvas 2
10000012950

424



Canvas 2
10000012938

974



Canvas 2
10000012941

984 *



Canvas 2
10000012949

674



Canvas 2
10000012946

364




Canvas 2
10000012940

836




Canvas 2
10000012948

654



Canvas 2
10000012947

576



Canvas 2
10000012942

356




Canvas 2
10000012945

684



Canvas 2
10000012943

734



Canvas 2
10000012944

746 *


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	480 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100,000 tur
Boncuklaşma:	4-5
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2, BS 5852 part 1 BS 5852, tutuşturma kaynağı 2-3, DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 alev korumalı olduğunda, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4-5
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Kumaş Bakımı:	AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur


EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	480 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100,000 Martindale cycles
Pilling:	4-5
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 BS 5852, ignition source 2-3 DIN 4102 B2 Önorm B1 Q1 NF D 60 013 UNI 9175 11M US Cal. Tech. Bull. 117 IMO A.652(16) Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4-5
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower"




Basel
10000011830

183 *



Basel
10000012936

121 *



Basel
10000012937

181

TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	510 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	50.000
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 alev korumalı olduğunda Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	6-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Kumaşın Bakımı:	
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	510 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	50.000
Pilling:	4
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B2 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 UNI 9175, 1IM US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 Crib 5 when flameprotected No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	6-7
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.



Memory 2
10000012767

473



Memory 2
10000012768

673

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

kvadrat


Kumaşın Yapısı:	100% Trevira CS
Ağırlık:	Yaklaşık 700 g/m ²
Genişlik:	Yaklaşık 150 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık*:	35.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 sınıf 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP 2010 Kodu: Kısım 8 Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır. 5-8 (ISO 1-8)
Solmaya Karşı Dayanıklılık*:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Renk uyumu:	4
Bocuklaşma:	4
Sürtünme Dayanımı:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, 60 derecede yıkansın, orta derece ütü sıcaklığı
Kumaş Bakımı:	Azaltılmış çevresel etki, ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliği ile uyumludur
Çevresel Duyarlılık:	

Composition:	100% Trevira CS
Weight:	Approx. 700g/m ²
Width:	Approx. 150 cm
Abrasion Resistance:	35,000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 DIN 4102 B1 Önorm B1/Q1 NF D 60 013 NF P 92 507 M1 UNI 9175 1IM UNI 9177 classe 1 US Cal. Tech. Bull. 117 IMO FTP Code 2010:Part 8 No use of brominated flameretardants
Light Fastness:	5-8 (ISO 1-8)
Colour Matching:	Slight differences may occur
Pilling:	4
Fastness to Rubbing:	4
Maintenance:	No dryer, no chlorine, clean, wash 50 dg care, Ironing
Temperature 2	
Environment:	Reduced environmental impact ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH regulation



Memory 2 *
10000012116

156




Memory 2 *
10000011828

116



Memory 2 *
10000012001

176



Memory 2
10000012764


193

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock



Memory 2
10000012766

143




Memory 2
10000012763

236




Memory 2 *
10000012765

256




Steelcut Trio 3
10000012951

666




Steelcut Trio 3
10000012952

553




Steelcut Trio 3
10000012953

526




Steelcut Trio 3
10000012954

515



Steelcut Trio 3
10000012958

576



Steelcut Trio 3
10000011986

645

★ Stoklu kumaş
Fabric available in stock

STEELCUT TRIO 3

G

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	770 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Boncuklaşma:	4
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 sınıf 2, BS 5852 Crib 5 özel uygulama ile, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 özel uygulama ile, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	REACH yönetmeliğine uygundur, AB Eko-Etiketine (Çiçek) uygundur

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	770 g/lin.m
Width:	140cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Pilling:	4
Flammability:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010: Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, Önorm B1/Q1, SN 198 898 5.3 with treatment, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, No use of brominated flameretardants
Fastness to Rubbing:	4
Light Fastness:	5-7
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Complies with EU ecolabel "The Flower", Complies with REACH




Steelcut Trio 3
10000012956

966




Steelcut Trio 3
10000012957

976



Steelcut Trio 3
10000011968

953




Steelcut Trio 3
10000012302

983



Steelcut Trio 3
10000012114

453 *



Steelcut Trio 3
10000011918


383 *




Steelcut Trio 3 883
10000012265



Steelcut Trio 3 796
10000012955




Steelcut Trio 3 153 *
10000012180



Steelcut Trio 3 124 *
10000012115

By EFTCG

NORDIC
FURNITURE
C O N T R A C T




Coda 2
10000012123

442 *



Coda 2
10000012769

632




Coda 2
10000012169

610



Coda 2
10000012120

222




Coda 2
10000012770

642



Coda 2
10000012168

962



Coda 2
10000012771

722




Coda 2
10000011951

232



Coda 2
10000012118

182



Coda 2
10000011952

762 *

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock


TR

Kumaşın Yapısı:	%90 Yün; %10 Naylon
Ağırlık:	860 g/lin.m
Genişlik:	140 cm
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık:	100.000 tur
Yanmaya Karşı Dayanıklılık:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 alev geciktiricilik işlemi ile Bromlu alev geciktirici kullanılmamıştır.
Solmaya Karşı Dayanıklılık:	5-7
Sürtünmeye Karşı Dayanıklılık:	4
Boncuklaşma:	4
Bakım:	Kurutma makinasında kurutulmaz, ağırtıcı kullanılmaz, kuru temizleme önerilir, orta derece ütü sıcaklığı.
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir.
Çevresel Duyarlılık:	Doğal lifler Sürdürülebilir kaynak ISO 9001- ISO 14001 REACH yönetmeliğine uygundur.

EN

Composition:	90% Wool; 10% Nylon
Weight:	860 g/lin.m
Width:	140 cm
Abrasion Resistance:	100.000 Martindale cycles
Flammability:	EN 1021-1/2 BS 5852 part 1 DIN 4102 B2 Önorm B2/Q1 NF D 60 013 UNI 9175 1IM US Cal. Bull. 117-2013 NFPA 260 IMO FTP Code 2010:Part 8 BS 5852 crib 5 with flame retardant treatment No use of brominated flame retardants.
Light Fastness:	5-7
Fastness to Rubbing:	4
Pilling:	4
Maintenance:	Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.
Environment:	Natural fibers Sustainable resource ISO 9001- ISO 14001 Complies with REACH

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Nero *
10000011360

622



Linea Nero *

622 Delikli

* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

GENUINE SOFT LEATHER

TR

Linea, işlenmiş Avrupa siğir postlarından elde edilen bir doğal deri serisidir.
Et kalınlığı: 0,9 – 1,1 mm. Ortalama post boyutları: 4,8 – 5,0 m². Bütün boyama.
Bu yüksek kalite deriler yarı mat, mumsu yüzeyi yumuşak bir dokunuşa sahiptir.

Esneklik dayanımı:	ISO 5402 > 50.000 tur
Solmaya karşı dayanıklılık:	ISO 105B02 ≥ 5 mavi skala
Sürtünmeye karşı dayanıklılık:	ISO 11640
	Tur Değer
	Islak 500 ≥4
	Kuru 80 ≥4
	Terleme 50 ≥4 (ISO 11641 pH 8)
Renk Uyumu:	Ufak ton farkları oluşabilir,
Yanmaya karşı dayanıklılık:	EN 1021 / 1-2 (sigara ve kibrit)

EN

Linea is a natural leather collection consisting of processed bovine hide of European origin.
Flesh thickness: 0.9 – 1.1 mm. Average hide size: 4.8 – 5.0 m². Complete dyeing.
These high-quality leathers have a semi-dull, waxy surface and a soft touch.
Flexing endurance: ISO 5402 > 50.000 cycles
Color fastness to light: ISO 105B02 ≥ 5 blue scale
Color fastness to and fro rubbing: ISO 11640


	Cycle	Value	
	Wet	500	≥4
	Dry	80	≥4
	Transpiration	50	≥4 (ISO 11641 pH 8)
Colour Matching:	Minor shade variations may occur.		
Flammability	EN 1021 / 1-2 (cigarette and match)		

GENUINE SOFT LEATHER




Linea Stone *
10000005912

629




Linea Moretto *
10000011644

646



Linea Wood *
10000011980

609




Linea Fondotinta *
10000012842

662


* Stoklu kumaş
Fabric available in stock

GENUINE SOFT LEATHER



Linea Asfalto *

660



Linea Gesso *

634



Linea Verdone *

632



Linea Rosso Antico *

657